

事業所環境管理実績

§ キヤノン大連事務機有限公司 2007年データ

所在地: 中華人民共和国遼寧省大連市経済技術開発区淮河西路23号
 業務内容: トナーカートリッジの製造およびリサイクル、レーザービームプリンタの製造
 設立: 1989年



水質 (事業所排水)				
項目	単位	法・条例基準	事業所基準	実測最大値
水素イオン濃度 (pH)	-	6.0 - 9.0	6.0 - 9.0	6.77-8.61
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	500	400	395
浮遊物質量 (SS)	(mg/l)	400	320	98
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	(mg/l)	100	80	6.93
リン酸塩	(mg/l)	15	12	7.28
メタノール	(mg/l)	15	12	1.2
クロロベンゼン	(mg/l)	1	0.8	不検出

* 法・条例基準: 法規制等 (中華人民共和国国家標準—污水綜合排放標準、遼寧省地方標準、開發区污水处理場基準) で最も厳しい基準。

* 事業所基準: キヤノン基準値と事業所に適用される法・条例基準等の80%値 (PHを除く)のいずれか厳しい値。

大気 (煤煙)			
項目	単位	事業所基準	実測最大値
NO _x	(g/Nm ³)	-	-
SO _x	(g/Nm ³)	0.7	0.03
煤煙	(g/Nm ³)	0.1	0.005

* 事業所基準: ボイラー大気汚染物排放標準GB13271 - 2001の基準値を適用。

* NO_xについては、機器の導入時期の関係で基準値がありません。

騒音 (単位: dB)		
区分	事業所基準	実測最大値
昼	65	50.8
夜	55	49

* 事業所基準: 中華人民共和国国家標準—工業企業工廠界騒音基準を適用。

振動

* 規制地域対象外のため2007年の測定実績はありません。
 今後、振動発生施設の設置等、付近への影響が予測される場合には測定を実施致します。

悪臭		
区分	事業所基準	実測最大値
臭気濃度	30	<10

* 事業所基準: 中華人民共和国国家標準—悪臭汚染物排放標準を適用。